



# PvBLACK 930/X930B

特种炭黑PvBlack X930/X930B设计用于工程塑胶、电线电缆、合成革、粉体涂料、化妆品等，还可用于汽车漆、高级金属装饰磁漆、黑色高级涂料。Special carbon black PvBlack X930B/X930 is designed for engineering plastics, wire and cable, synthetic leather, powder coatings, cosmetics, etc. It can also be used in automotive paint, high-grade metal decorative enamel, black high-grade paint.

技术数据			涂料领域应用推荐		备注
生产方式及产品品级	HCF	中高黑度炉法炭黑	汽车原厂、修补涂料		● - 推荐 ◎ - 适合  注：粉状与珠状产品的指标略有差异。
平均原生粒径	nm	15	电泳涂料		
吸碘值	g/kg	265	一般工业涂料	●	
BET比表面积	m <sup>2</sup> /g	250	金属涂料		
吸油值	ml/100g	55	建筑涂料		
着色强度	%	145	聚氨酯（色浆）着色		
325目筛余物	ppm	10	防静电与导电涂料		
PH值		8.5	水性涂料		
堆密度	g/l		粉末涂料	●	
灰份	%	0.1	溶剂性涂料		
塑胶领域应用推荐					备注
聚烯烃-PP、PE、COC/COP		热绝缘、泡沫母粒-PP、PE、EPS、PU			1、Blends指高分子共混物，即塑料合金。 2、PVC-P指添加大量增塑剂的软质PVC。 3、PVC-U指不添加增塑剂（或极少）的硬质PVC
生物高分子-PLA		管材母粒-PE、PP、PVC、PA			
苯乙烯共聚物-PS、SAN、ABS、ASA	●	薄膜母粒-PE、PP、PVC			
聚酰胺-PA6、PA66、PA12	●	片材母粒-PC、PMMA			
聚酯-PET、PBT	●	化纤母粒			
聚氯乙烯-PVC-P、PVC-U	●	共混母粒		●	
工程塑料-PC、PMMA、Blends	●	密封剂胶粘剂-聚氨酯、硅酮、MS			
热固型树脂-UP、EP		硅胶色母			
印刷油墨领域应用推荐					备注
单张纸油墨/凸版油墨		LED/UV固化胶印油墨			
热固油墨		LED/UV固化柔版印刷油墨			
水（醇）性凹版油墨		LED/UV数码油墨			
溶剂性凹版油墨		UV固化喷墨			
水性液体油墨		水性喷墨			
丝网油墨		非水性喷墨			
墨粉					
包装规格: 粉状,10KG/Bag    珠状,20KG/Bag					